

CATV-förstärkare HVD44

Astro CATV-förstärkare HVD44 Lokalmatad 230VAC

Kraftfull CATV-förstärkare med hög förstärkning och hög utnivå.
Mätpunkter vid in- och utgång (-20 dB). Diplex-filter och
returförstärkning 5-65 MHz inbyggt.
Anslutningar: F-hona.

Art.nr. 100236 HVD44



Framväg

Frekvensområde	85-1006 MHz
Förstärkning	40 dB +/- 1,0 dB
Max utnivå	111 dBμV vid 41 k. CENELEC
Brustal	< 7 dB
Dämpning vid ingång	0-20 dB
Interstage dämpning	0-10 dB
Tilt vid ingång	0-18 dB
Interstage tilt	0/7/10 dB med brygga

Returväg

Frekvensområde	5-65 MHz
Returvägsförstärkning	30 dB +/- 1,0 dB
Interstage tilt	0-10 dB
Max utnivå	113 dBμV enligt EN60728-3
Brustal	< 6,5 dB
Dämpning vid ingång	0-15 dB
Dämpning vid utgång	0-20 dB

Allmänt

Storlek/Vikt	122x148x55 mm/0,8 kg
Effektförbrukning	11W / 24 VA
Mätpunkter	vid Ingång och Utgång -20 dB
Art.nr.	100236