


Antennuttag Astro GUT-serie

Astro HQ antennuttag i GUT-serien, klass A+.



Art.nr. 285-10



Art.nr. 286-10



Art.nr. 287-10



Art.nr. 100284

Tekniska data:

Anslutningsdämpning

Frekvensområde 5-65 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 87,5-108 MHz	Radio-anstl.
Frekvensområde 47-470 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 470-862 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 862-1006 MHz	TV-anstl.

Genomgångsdämpning

Frekvensområde 5-65 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 87,5-108 MHz	Radio-anstl.
Frekvensområde 47-470 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 470-862 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 862-1006 MHz	TV-anstl.

Reflektionsdämpning

Frekvensområde 5-65 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 87,5-108 MHz	Radio-anstl.
Frekvensområde 47-470 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 470-862 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 862-1006 MHz	TV-anstl.

Reflektionsdämpning Radio-anlutning

Frekvensområde 87,5-108 MHz	Radio-anstl.
-----------------------------	--------------

Reflektionsdämpning TV-anlutning

Frekvensområde 5-65 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 87,5-108 MHz	Radio-anstl.
Frekvensområde 47-470 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 470-862 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 862-1006 MHz	TV-anstl.

Motkoppling Ut-Anslutning

Frekvensområde 5-65 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 87,5-108 MHz	Radio-anstl.
Frekvensområde 47-470 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 470-862 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 862-1006 MHz	TV-anstl.

Motkoppling Radio-TV

Frekvensområde 5-65 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 87,5-108 MHz	Radio-anstl.
Frekvensområde 47-470 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 470-862 MHz	TV-anstl.
Frekvensområde 862-1006 MHz	TV-anstl.

GUT121/2,5 Enkeluttag

2,4 dB ±0,3
5,5 dB ±0,5
2,4 dB ±0,5
2,2 dB ±0,3
2,5 dB ±0,5

Ingång

>14 dB
>14 dB
>10 dB
>12 dB
>12 dB

285-10

GUT123/8 Genomgång

9,0 dB ±0,5
12,5 dB ±0,5
8,5 dB ±1,0
8,5 dB ±1,0
8,5 dB ±1,0

In-Ut

>18 dB
>18 dB
>15 dB
>15 dB
>12 dB

286-10

GUT152/12 Genomgång

12,2 dB ±0,5
15,5 dB ±0,5
12,2 dB ±1,0
12,2 dB ±1,0
12,8 dB ±1,0

In-Ut

>18 dB
>18 dB
>18 dB
>15 dB
>12 dB

287-10

GUT182/18 Genomgång

18,0 dB ±0,5
21,0 dB ±0,5
18,0 dB ±0,5
18,0 dB ±0,5
18,6 dB ±0,5

In-Ut

>18 dB
>18 dB
>18 dB
>15 dB
>12 dB

100284

Rekommenderade tillbehör:

Art.nr. 288-10 Täcklock 80x80

Art.nr. 289-10 Sockel 80x80

Art.nr. 120-03 Slutmotstånd 75Ω

