

## CATV-förstärkare HVC 32

Astro CATV-förstärkare HVC 32 Lokalmatad 230V

Mångsidig CATV-förstärkare med mätpunkter vid in- och utgång (-20 dB).  
Aktiv returväg 5-65 MHz med returförstärkning. Anslutningar: F-hona.

Art.nr. 237-10



### Framväg

Frekvensområde	85-1006 MHz
Förstärkning	30 dB +/- 1,0 dB
Max utnivå	104 dBuV vid 41k. CENELEC
Brustal	< 5,5 dB
Dämpning vid ingång	0-15 dB
Tilt vid ingång 862 MHz	0-15 dB
Interstage tilt	0/7 dB
Interstage dämpning	0/6 dB

### Returväg

Frekvensområde	5-65 MHz
Returvägsförstärkning	26 dB +/- 1,0 dB
Max utnivå	113 dBuV, 6 kan./8 MHz, 256 QAM, BER <1E-9
Brustal	< 5,5 dB
Dämpning vid ingång	0-15 dB
Interstage tilt	0-10 dB

### Allmänt

Strömförbrukning	9,0 VA/5,5 W
Skyddsklass	IP20
Storlek	135 x 140 x 49 mm, 0,8 kg
Art.nr.	237-10 Lokalmatad