PRODUKTINFO

Transmodulator Universe 8600

TransmodulatorUniverse 8600 ger dig möjlighet att ta emot signal från satellit, markbunden sändning eller kabel-TV och distribuera ut på ditt befintliga koax- eller IP-nät.

- Tar emot signal från DVB-S/S2/T/T2/C
- Avkodar krypterad signal via Common Interface
- Utsignal i DVB-T och IP
- Kan användas som StandAlone-enhet
- Kan kombineras med flera 8600 och utgöra en hel huvudcentral
- En nätdel kan driva max 3 st Universe 8600
- Kompatibel med SD- och HD-format
- Kompatibel med MPEG2 och MPEG4
- Högt MER-värde ger perfekt bildkvalitet
- LCN-funktion
- Plug&Play tack vare inbyggt web-GUI

Art.nr. 368-10



Input	
Antal ingångar	1, med 1 RF-loopthrough
Tuners	1
Frekvensområde	42-2150 MHz
Input-nivå	-32 till -20 dBm
Standards	DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
DC-ström	0V/13V/18V/22kHz 350mA
DiSEqC	DiSEqC EN50494, EN50607

Output RF	
Antal utgångar	1, med 1 RF-loopthrough
Multiplex	1
Frekvensområde	174-862 MHz
Utnivå	-45 till -20 dBm justerbart
Standards	DVB-T, ISDB-T
Storlek	222 x 142 x 50 mm, 1,1kg

Ethernet Ut	
Antal utgångar	1, 1Gb Ethernet
Standard	IEEE802.3ab 10/100/1000 Base-T
Protokoll	Multicast IP/UDP

Allmänt	
Common Interface	1
In-spänning	12-20 VDC
Effektförbrukning	7W (exkl CAM och fjärrmatning)
DC-plugg	2,1 mm
Fjärrmatning	Ja, upp till 3 st Universe 8600
Temperaturområde	0 till 50C
EAN	2086000000019
Medföljande tillbehör	Nätdel 15VDC, Ethernet-kabel
Art.nr.	368-10